

Zawory bezpieczeństwa



Wymienny zawór bezpieczeństwa typu ATSV5000

Nr art.

Zewnętrzny zawór bezpieczeństwa do zbiornika gazu

Wymienny zawór bezpieczeństwa jest wykonany jako urządzenie zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia i przeznaczony do zbiorników gazu grupy 0 (przechowywana ilość poniżej 3 t).

Zawór bezpieczeństwa jest wkręcany w zawór zamykający i otwiera stożek zamykający w sposób wymuszony. Jeśli podczas ewentualnej wymiany zawór bezpieczeństwa zostanie wykręcony, zawór zamykający odcina wyciek gazu za pomocą zintegrowanej sprężyny.

Zalety i wyposażenie

- z kapturkiem ochronnym z tworzywa sztucznego
- zawór bezpieczeństwa typu SV5000
- zawór zamykający typu SVT5000
- zawór bezpieczeństwa i zawór zamykający są ze sobą skręcone i zaplombowane
- zawór bezpieczeństwa typu SV5000 można wymieniać, w zbiorniku pod ciśnieniem
- otwory odwadniające zapobiegające gromadzeniu się wody

Zgodność

- Świadectwo badań typu UE wg Dyrektywy Ciśnieniowej

Dane techniczne

- maksymalne dopuszczalne ciśnienie: PS 25 bar
- przyłącze: zbiornik gazu: 1 lub 1 1/4 NPT zew.
- adapter: M54 wew. x 2 (przewód wydmuchowy)
- SV/SVT: M32 x 1,5
- zakres temperatur: od -20°C do +65°C
- materiał obudowy: mosiądz (CW617N lub CW614N)
- przepustowość: 3152 kg/h gazu płynnego pod ciśn. pd = 15,6 bar

Wskazówka

- Inne ciśnienia wydmuchowe od 15,6 do 18,0 bar na zapytanie.

Wymienny zawór bezpieczeństwa typu ATSV5000 z poświadczeniem nastawy GOK

1 NPT zew. ciśnienie wydmuchowe: 15,6 bar	56 050 20
1 1/4 NPT zew. ciśnienie wydmuchowe: 15,6 bar	56 055 20

Części zamienne

Zawór bezpieczeństwa typu SV5000 M32 x 1,5 zew. ciśnienie wydmuchowe: 15,6 bar, poświadczenie nastawy TÜV	56 052 19
Zawór zamykający typu SVT5000 1 NPT zew. x M32 x 1,5 wew.	56 051 00
Zawór zamykający typu SVT5000 1 1/4 NPT zew. x M32 x 1,5 wew.	56 051 10
Oring 30 mm x 4 mm NBR75 do uszczelniania zaworu bezpieczeństwa	56 052 86

Osprzęt

Kapturek ochronny żółty z wycięciem, materiał: tworzywo sztuczne	56 252 90
Kapturek ochronny żółty bez wycięcia, materiał: tworzywo sztuczne	56 252 91
Adapter M54 zew. x 2 x G 1 1/2 wew. z miejscem bezpiecznego pęknięcia	56 086 10